





### WU 35/207 Stahl



### Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung  
 Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150

Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200  
 Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Zweifeldträger		Endauflagerbreite $b_A = 40$ mm				Zwischenaflagerbreite $b_B = 60$ mm										
$t_n$	g	Grenzstützweite	zul q = gleichmäßig verteilte Auflast einschl. Bleicheigengewicht in kN/m <sup>2</sup> für die Stützweite L [m]:													
[mm]	[kN/m <sup>2</sup> ]	m	Zeile	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
0,75	0,0725	1,38	1	6,28	5,02	3,76	2,77	2,21	1,75	1,42	1,17	0,98	0,84	0,72	0,63	0,55
			2	6,28	5,02	3,76	2,77	2,21	1,75	1,42	1,17	0,98	0,84	0,72	0,63	0,55
			3	6,28	5,02	3,76	2,77	2,21	1,75	1,42	1,17	0,98	0,84	0,66	0,55	0,46
			4	6,28	5,02	3,76	2,77	2,21	1,71	1,24	0,93	0,72	0,57	0,45	0,37	0,30
0,88	0,0850	2,63	1	7,20	5,76	4,77	3,50	2,75	2,28	1,84	1,52	1,28	1,09	0,94	0,82	0,72
			2	7,20	5,76	4,77	3,50	2,75	2,28	1,84	1,52	1,28	1,09	0,94	0,82	0,72
			3	7,20	5,76	4,77	3,50	2,75	2,28	1,84	1,52	1,28	1,02	0,82	0,66	0,55
			4	7,20	5,76	4,77	3,50	2,75	2,05	1,49	1,12	0,86	0,68	0,54	0,44	0,36
1,00	0,0966	3,75	1	7,94	6,35	5,29	4,24	3,25	2,70	2,21	1,83	1,54	1,31	1,13	0,98	0,86
			2	7,94	6,35	5,29	4,24	3,25	2,70	2,21	1,83	1,54	1,31	1,13	0,98	0,85
			3	7,94	6,35	5,29	4,24	3,25	2,70	2,21	1,83	1,51	1,19	0,95	0,77	0,64
			4	7,94	6,35	5,29	4,24	3,25	2,39	1,74	1,31	1,01	0,79	0,63	0,52	0,42

### Ausführungsübersicht

	Stahl beidseitig verzinkt	0,60	0,75	0,88	1,00	1,25										
	Alu Zink AZ 185	0,60	0,75	0,88	1,00	1,25										

### Farbtabelle

Farbtabelle		1014	1015	1019	3000	3016	6005	6011	7016	7035	8004	8011	8012	8024	9001	9002	9006	9007	9010	Hellbr. matt	Rot matt	
RAL - Ton2	mm																					
Stahl 25my / RSL	0,60	●											●			●	●		●			
	0,75	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	0,88												●			●	●					
	1,00												●			●	●					
	1,25															●						
Stahl 15my / RSL	0,75															●				●		
	0,88															●				●		
	1,00															●				●		
	1,25															●				●		
Stahl 25my / Vlies	0,60												●									
	0,75							●	●	●	●	●	●			●	●	●				
	0,88												●			●	●					
	1,00												●			●	●					
Stahl 25 / 25my	0,75															●	●					
	1,00															●						
Stahl 35my / RSL	0,75																					