

Trapezblech Stahl 162/250

Material	RAL-Farbe	Stärke mm	Trapez 162-250 Stahl	Vlies
Stahl beidseitig verzinkt		0,60		
		0,75		
		0,88		
		1,00		
		1,25		
25 m μ /RSL	1014	0,75		
	1015			
	1019			
	3000			
	3016			
	6005		√	√
	6011			
	7016		√	√
	7035			
	8004		√	√
	8011		√	√
	8012		√	√
	9001			
	9002		√	√
9006				
9007				
9010				
35 m μ /RSL	rot-matt	0,75		
	hellbraun-matt			
25 m μ /RSL	7016	0,60		
	8011			
	8012			
	8014			
	9002			
	9006			
25 m μ /RSL	7016	0,88	√	√
	8012		√	√
	9002		√	√
	9006		√	√
25 m μ /RSL	7016	1,00	√	√
	8004		√	√
	8011		√	√
	8012		√	√
	9002		√	√
	9006		√	√
25 m μ /RSL	7016	1,25	√	√
	8012		√	√
	9002		√	√
	9006		√	√
25 m μ /RSL	8012	1,50	√	√
	9002		√	√
	9006		√	√
15 m μ /RSL	9002	0,75	√	
		0,88	√	
		1,00	√	
		1,13	√	
		1,25	√	
		1,50	√	
15 m μ /RSL	9010	0,75	√	
		0,88	√	
		1,00	√	
		1,13	√	
		1,25	√	
		1,50	√	

RSL = Rückseite Schutzlack 12 m μ , ähnlich RAL 9002